COMP 4 SX 10W-40

COMP 4 SX 10W-40 ????? COMP 4 ?????????? Electrosyntec – ????? ?? ?????? ????????????? ?????? ??? ??????????? ?????? ? ?????????? ?????????? ? ??????????????? ??????????

???????: ???? ??? ????????
????
??????????? ????:

???????? ???? ? ???:

???? ?? ???????:

???? ?? ???????:

????:

???? ??? ??????:

??????:

????? ??????:

??????? ?????? ?? ????? ??????

?????????????: Fuchs Titan

????????

SILKOLENE COMP 4 SX 10W-40

????????

??????????Electrosyntec?????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????, ??????????? ??????? ???????
??.??????
COMP 4 SX 10W-40 ??????????? ??????????? ?????? ??????????
?????????? ?????????????, ?????? ????????? ? ???????????.
????????????? ????? ??????? ? ??????? ? ??????? ?? ????
?????????? ??????????? ???????????, ??? ??? ???????
????????????, ??? ? ?? ????? ????????? ?????.

??????????

COMP 4 SX 10W-40 ???????? ??? ?????????????? ?????????? ?
????????? ? ??????? ???????????. ???????? ??? ??????? ??????? ?
???????????, ? ???????? ?????????????? ??????????? ???????????

???????? ?????.

????????

• ??????????? ????? ?? ?????? ?????????????? ??????, ??????????? ????? ??????????? ????? ????????

• ???????????? ??????? ??????? ?????? ?? ?????? ??????????? ??????????????????????????????, ?????, ??????? ?????????????, ?????????? ???? ?????? ????????? ? ??????????? ?????????? ??? ?????????????.

• ????????????? ???????? ? ??????????? ?????? ?? ???????? ???? ??? ???????????? ??????????? ?????????

????????????

API SG

SH

Типовые характеристики

Показатели	*Единица*	*Значение*	*Метод*
Кинематическая вязкость при 100°С	мм²/с	14,28	IP71
при 40°С	мм²/с	90,6	
Индекс вязкости		163	IP 226
Динамическая вязкость при -25°С (холодный пуск)	мПа·с	< 7000	
Класс вязкости SAE		10W-40	
Температура застывания	°С	-34	IP 15
Относительная плотность при 15°С		0,881	IP 160
Температура вспышки в закрытом тигле	°С	180	IP 34

????????

??????? ???????? ?? ???? ????? ???? ?? ????????.