

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TITAN CARGO 15W-40

Описание

TITAN CARGO 15W-40 - это моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники, оборудованных новейшими системами очистки отработанных газов для выполнения действующих и планируемых американских и европейских норм по токсичности выхлопа (US EPA & EU).

TITAN CARGO 15W-40 производится с использованием минерального базового масла жесткого гидрирования (Группа II по API) и новейшего низкочелноного пакета присадок, с учетом современных требований европейских и американских производителей дизельных двигателей.

Свойства

- Современная технология присадок с пониженным содержанием тяжелых металлов, фосфора и серы, в сочетании с исключительно стабильным к окислению базовым маслом, позволяет получить надёжную защиту от образования сажи и износа двигателя.
- Низкочелноная технология присадок обеспечивает длительную безаварийную работу систем очистки отработанных газов.

Применение

Малотоксичные дизельные двигатели, оборудованные современными системами очистки отработанных газов: сажевыми фильтрами (DPF = Diesel Particulate Filter), катализаторами-окислителями (DOC = Diesel Oxidation Catalyst), каталитическими конверторами (SCR = Selective Catalytic Reduction), системами рециркуляции отработанных газов (EGR = Exhaust Gas Recirculation), а также их комбинациями.

Продукт может использоваться во всех дизельных двигателях, вне зависимости от уровня токсичности (эмиссии) и пробега.

TITAN CARGO 15W-40 совместимо со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Спецификации

ACEA E9/E7
API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4
CAT ECF-3
CUMMINS CES 20081
MACK EO-O Premium Plus
MAN 3275
MB-допуск 228.31
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,876	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	248	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Вязкость, при 40°C	мм²/с	115,3	DIN 51 562
при 100°C	мм²/с	15,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		136	DIN ISO 2909
Зольность сульфатная	%	1,0	DIN 51 575



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.