

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TITAN CARGO MAXX 5W-30

Описание

TITAN CARGO MAXX - это моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта, оборудованных новейшими системами очистки отработанных газов для выполнения норм Евро 4 и 5 по токсичности выхлопа.

Свойства

- TITAN CARGO MAXX готовится с использованием новейшей технологии присадок. Благодаря низкому содержанию фосфора и низкой сульфатной зольности масло гарантирует защиту катализаторов от отравления, а сажевых фильтров от засорения и блокирования.
- TITAN CARGO MAXX содержит мощную комбинацию диспергирующих и моющих присадок и эффективно противостоит образованию отложений в двигателе и турбонагнетателе, что обеспечивает сохранение полного давления наддува и мощности двигателя, чем способствует экономии топлива.
- Высокие эксплуатационные свойства пакета присадок в сочетании с низкой летучестью и отличной термической стабильностью базового масла позволяют использовать TITAN CARGO MAXX с максимальными интервалами замены согласно предписаниям производителей.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5	ASTM D 1500
Плотность при 15°C	г/мл	0,853	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Температура застывания	°C	-54	DIN 3016
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа·с	6600	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	72,3	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	11,6	DIN 51 562
при 150°C и скорости сдвига 10 ⁶ /с (HTHS)	мПа·с	3,55	ASTM D 4741
Индекс вязкости		155	DIN 2909
Летучесть по NOACK	% масс.	7,3	ASTM D 5880
Щелочное число	мг KOH/г	10,2	ASTM D 2896
Зольность сульфатная	% масс.	0,86	DIN 51575

Применение

Малотоксичные дизельные двигатели, оборудованные системами очистки отработанных газов: сажевыми фильтрами (DPF), каталитическими конверторами (SCR), комбинированными системами катализатор + сажевый фильтр (CRT), а также системами рециркуляции отработанных газов (EGR).

Любые дизельные двигатели вне зависимости от уровня токсичности выхлопа и пробега, а также газовые двигатели транспортных средств.

Использовать TITAN CARGO MAXX в бензиновых двигателях не рекомендуется.

Продукт совместим с моторными маслами на минеральной или синтетической основе, и при необходимости может смешиваться. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Спецификации

ACEA E6
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MB-допуск 228.51
VOITH-RETARDER

Рекомендации Fuchs



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
115191, Россия, Москва, Б.Тульская 10, оф. 12

Тел. (+7 495) 7872885
Факс (+7 495) 7872790
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de